

# 310 eko Rapid

## Hızlı Yapıştırıcı

### Ürün Tanımı:

310 eko Rapid, çok yönlü kullanılabilen, hızlı ve kuvvetli yapışma sağlayan, iki bileşenli şeffaf epoksi yapıştırıcıdır.

### Kullanıldığı Yerler:

- Demir, alüminyum, cam, seramik, fayans, porselen, mermer, ağaç bakalit, ebonit vb. malzemelerin yapıştırılmasında ve tamiratında,
- Nakil vasıtalarında, radyatör deliđi, kaporta delik ve çürüklerinde,
- Tamir sırasında eksik parça ve boşlukların doldurulmasında,
- Muhtelif elektrikli aletlerin delik, kırık, çatlak onarımlarında

**Dikkat:** Polietilen, teflon, silikon kauçuđu, yumuşak PVC gibi malzemelerin yapıştırılması için uygun değildir.

### Özellikler:

- Birçok kimyasal maddeye dayanıklıdır.
- İyi bir elektrik izolatördür.

### Teknik Veriler:

Shore A Sertliđi (DIN 53505)	95 ± 5
Kullanma Zamanı (dakika ) (23°C'de)	Ortalama 5
Sertleşme Süresi (dakika ) (23°C'de)	Ortalama 20

Teknik bilgiler + 20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Uygulama Öncesi Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyler; temiz, kuru, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır, mümkünse hafifçe zımparalanmalıdır.

### Uygulama:

- Gerekli miktar hesaplanıp, A ve B bileşenleri eşit olarak (1:1) karıştırılır.
- Bu karışım yapıştırılacak yüzeye 5 dk içinde sürülmelidir, 5 dk sonra karışım sertleşmeye başlar.
- Yapıştırılacak parçalar birleştirildikten sonra oda sıcaklığında (yak. +20°C) en az 20 dk herhangi bir araçla sıkıştırılmış olarak oynatılmadan bekletilmelidir.

### Ambalaj:

10 gr + 10 gr alüminyum tüp / kolide 120 adet.

### Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1,5 yıldır.

### Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliđi sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde deđişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr