

# ButylCord White 6000

## Butil Kauçuk Macun

### Ürün Tanımı:

Bostik ButylCord White 6000, önceden şekillendirilmiş, beyaz renkli, kullanıma hazır, butil kauçuk bazlı macun şerittir.

### Kullanıldığı Yerler :

- Otomotiv, beyaz eşya endüstrisinde plastik ve metal parçaları yapıştırma
- Metal, ahşap, cam, taş vb. arasından hava ve nem geçişinin önlenmesinde

### Özellikler:

- İyi yapıştırma özelliği yüzeye bağlantıyı sağlar
- Kolay şekillendirilir
- Uygulaması kolay ve temizdir
- Dayanıklı, kalıcı, sağlam, esnek yapışma sağlar
- Kokusuzdur
- Çok çeşit malzemeyi yapıştırır
- Suya karşı dayanıklı
- Değişik formlarda ve ebatlarda bulunabilir

### Teknik Veriler:

Renk	Beyaz
Biçim	Kalıplanmış Şerit
Kimyasal Tipi	Butil Kauçuk
Kuru İçerik	%100
Yoğunluk	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Isı Direnci	- 18°C + 70°C
Su ve Direnci	Çok İyi
Yağ ve Çözücü Direnci	Genel olarak dayanıklı değil
Güneş Işığı ve UV Direnci	İyi
Deterjan Çözeltisi Direnci	İyi

### Uygulama Öncesi Hazırlık:

Uygulama veya yapıştırma yapılacak bölge temiz ve sağlam olmalı. Kir, toz, yağ vb. temizlenmeli ve arındırılmalıdır.

### Uygulama:

- Arka bandı yapışık olan Bostik ButylCord White 6000 gerekli miktarda koparılmalıdır
- Başarılı yapıştırma için yüzeye iyi temas ettiğine emin olunmalıdır.
- Arka bandı doğruca kaldırarak değil, şerit hizasında tutarak kaldırılmalı ve yüzeyin diğer bölümünü yapıştırarak, bağlantı yerine basınç uygulanmalıdır

### Ambalaj:

Değişik form ve ebatlarda bulunabilir

### Depolama:

- 5 ile +25°C arasında kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir..
- Yukarıda belirtilmiş olan depolama koşullarına uyulması kaydıyla, üretim tarihinden itibaren en az 5 yıl.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereki hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

**Güvenlik Önlemleri:**

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

---

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr