

Çekomastik 018

Butil Sıvı Macun

Ürün Tanımı:

Çekomastik 018 Butil Macun, poliizobütilen esaslı tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemedir.

Kullanıldığı Yerler:

Havalandırma kanallarında sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.

Özellikler:

- Çekomastik 018 Butil Macun özelliklerini uzun süre korur (titreşimle dökülmez).
- Sacı koruyucu ve pas önleyici kimyasal maddeler içerir.
- Doldurulduğu boşluklara nem ve toz girmesini önler.
- Yaşlanmaya, ortam şartlarına ve UV'ye dayanıklıdır.

Teknik Veriler:

Renk	Siyah, gri
Yoğunluk (gr / cm ³)	1,18 ± 0,02
Viskozite (Pa.S)	200 – 400

Teknik bilgiler + 20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nem oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

Uygulama:

- Tatbik edilecek yüzeye spatula veya makine ile kolayca uygulanır.
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Uygulama -5°C'nin üzerinde ve +40°C'nin altındaki sıcaklıklarda yapılması tavsiye edilir.
- Çözücü içerdiğinden çalışılan ortam havalandırılmalıdır.

Uygulama Sonrası Temizlik:

Bulaşan yerler ve kullanılan aletler sürekli temizlenir, sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.

Ambalaj:

20 kg'lık teneke.

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 2 teneke kova istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 2 yıldır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr