

Evo-Stick Impact Sprey

Kullanıma Hazır Sprey Yapıştırıcı

Ürün Tanımı:

Evo-Stik Sprey Yapıştırıcı çabuk kuruyan, solvent esaslı, hızlı ve kolay uygulanan sprej şeklindeki, kullanıma hazır yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- Her türlü kumaşların, keçe, mantar ve diğer malzemelerin ahşap, metal, sunta, cam, sert plastik gibi malzemelere yapıştırılmasında,
- Halı, keçe ve karo halıların yapıştırılmasında
- İnce polietilen veya polipropilen levhaların birbirlerine ve diğer birçok yüzeye yapıştırılmasında
- Laminantlar için uygun değildir.

Özellikler:

- Güçlü ve esnek bir yapışma sağlar
- Uygulaması ve kullanımı kolaydır
- Yumuşak ve esnek PVC veya vinil karolarda kullanmayın.
- Polistiren ve çözücülere karşı hassas yüzeyler için uygun değil.
- Asfalt veya bitümlü malzemelerde kullanmayın.

Teknik Veriler:

Renk	Açık Kehribar
Form	Sprej
Kuruma Süresi	15 ~ 25 dakika
Baz	Sentetik kauçuk / reçine
Uygulama derecesi	+15°C ile +30°C arası. +5°C'nin altında ve + 40°C üzerinde kullanmayın
Isıya Dayanım	-20°C ile +45°C arası

Uygulama:

- Yapıştırılacak yüzeyler temiz ve kuru, yağ, toz, cila ve gevşek malzemelerden arındırılmış olmalıdır.
- Evo-Stik Sprey Yapıştırıcı, yapıştırılacak yüzeyler üzerine doğrudan aerosol tüpten uygulanması gerekir.
- Fazla püskürtmeyi önlemek için korumalı yüzeyler üzerinde çalışılmalıdır.
- Kullanmadan önce aerosol tüp iyice çalkalanmalıdır. İstenen sprej ayarını seçebilmek için ayarlanabilen püskürtme ucunu kullanın.
- Aerosol kutu yüzeylerden 15 ~ 20 cm uzakta tutulup püskürtülür ve her iki yüzeye de bir kat ve eşit uygulandığından emin olun.
- Mastiğin yapışkan hale gelmesi için 1 ~ 3 dk kadar bekleyin ve daha sonra her iki yüzeyi birbirine sıkıca bastırın. Bazı çok gözenekli yüzeylere iki kat uygulama gerekebilir ve kuruma süresi daha uzun olabilir.
- Kullandıktan sonra kutu ters çevrilir ve küçük bir miktar dışarı atılıp püskürtücü başlık temizlenir.
- Halı ve mantar gibi kalın ve ağır malzemelerin tam bağlanma sağladığını 2 saat sonra dikkatlice kontrol edin.

Sarfiyat:

- 500 ml yapıştırıcı, tek tabaka uygulama için yaklaşık 3,5 m² bir alanı kaplar.

Ambalaj:

500 ml'lik tüplerde / kolide 12 adet.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereklı hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

Depolama:

- Ahşap paletler üzerinde kuru halde 5°C ile 25°C arası muhafaza edilmelidir.
- Açılmamış orijinel tüplerde muhafaza edildiğinde depolama ömrü 1 yıldır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr