

# Marine Fix

## Deniz Tutkalı

### Ürün Tanımı:

Bostik Marine Fix, tek komponentli ve poliüretan bazlı, yüksek ısı ve su dirençli üniversal bir yapıştırıcıdır.

### Kullanıldığı Yerler:

- Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük ve diğer pek çok plastik malzemeye yapıştırılmasında.
- Mobilya ve tekne imalatında

### Özellikler:

- Mükemmel yapıştırma özelliğine sahip.
- Solvent içermez.
- Nemli yüzeylerde uygulanabilir.
- Kokusuzdur.
- Suya ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Uygulaması kolaydır
- DIN EN 204'e göre D4 sınıfındadır.

### Teknik Veriler:

Renk	Açık kahverengi
Yoğunluk (gr / ml)	1,10
Viskozite (20°C'de)	5000 - 10000 cps
Isı dayanımı	-30°C ile +100°C arası
Kabuk bağlama süresi (23°C ve %50 bağıl nem)	30 – 50 dak.
Sıkıştırma kuvveti (N / mm <sup>2</sup> )	10
Presleme süresi (saat)	Min. 2

Teknik bilgiler + 20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

### Uygulama Öncesi Hazırlık:

Uygulama yapılacak yüzeyler; temiz, kuru, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.

### Uygulama:

- İnce bir tabaka halinde bir veya her iki yüzeye sürülmelidir.
- En az 2 dakika sonra (en fazla 15 dakika) yüzeyler preslenmelidir.
- Preslenmiş yüzeyler en az 2 saat bekletilmelidir.

### Uygulama Sonrası Temizlik:

Yeni uygulanmış yapıştırıcının temizlenmesinde aseton kullanılabilir.

### Güvenlik:

Difenilmefan - 4,4 Di - izosiyanaad içerir.

### Sarfiyat:

150 ml / m<sup>2</sup>.

### Ambalaj:

600 gr plastik şişe / kolide 12 adet.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gereklı hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

**Depolama:**

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

**Güvenlik Önlemleri:**

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

---

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.  
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34  
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr